


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



MOUNTING PLATE NSX/INS-INV250 CHANGEVER ROT.HAND

03043

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Πλάτη στήριξης
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας
Installation Description	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm
Εγκατεστημένη Συσκευή	Compact: σταθερό INS250 source changeover - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INS250 source changeover - έλεγχος: mechanical interlock - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INV250 source changeover - έλεγχος: mechanical interlock - κάθετα εγκατάσταση Source changeover: σταθερό NSX100...250 source changeover - έλεγχος: mechanical interlock - κάθετα εγκατάσταση
Περιγραφή Πόλων	1 x 3Π: σταθερό INS250 source changeover κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό INS250 source changeover κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό INV250 source changeover κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό INV250 source changeover κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό NSX100...250 source changeover κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: σταθερό NSX100...250 source changeover κάθετα εγκατάσταση
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1M ύψους) όταν η εγκατάσταση της συσκευής είναι σε κάθετα
Αριθμός Κάθετων Στοιχειών [50 Mm]	10 στοιχείο(α): INS250 source changeover, μπροστινή σύνδεση σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 10 στοιχείο(α): INS250 source changeover, μπροστινή σύνδεση σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 10 στοιχείο(α): INV250 source changeover, μπροστινή σύνδεση σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 10 στοιχείο(α): INV250 source changeover, μπροστινή σύνδεση σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 11 στοιχείο(α): NSX100...250 source changeover, μπροστινή σύνδεση σε 600 mm Πλάτους επιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) 11 στοιχείο(α): NSX100...250 source changeover, μπροστινή σύνδεση σε 600 mm Πλάτους επίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)
Πρότυπα	IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA

Συμπληρωματικός

Είσοδος Καλωδίου	Πλάκες οπών 0,37 mm πάνω ή κάτω 192 mm
Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Φινίρισμα Επιφάνειας	Matt Λείο

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Πλάτος	600 mm
Ύψος	200 mm
Βάρος Προϊόντος	1,37 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 10 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας source changeover NSX100...250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 11 0,37 mm 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας source changeover NSX100...250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 3Π 1 μπροστινή σύνδεση 11 0,37 mm 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας source changeover NSX100...250 source changeover σταθερό mechanical interlock κάθετα 4Π 1 μπροστινή σύνδεση 11 0,37 mm

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,37 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	19,883 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος