

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



FRONT PLATE 2 VERTICAL MODULAR ROW WIDTH 600/650 12M

03229

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G Prisma P
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Μετώπη
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας Prisma Prisma P cubicle
Τύπος Μετώπης	Κάθετα Με άνοιγμα Τυποποίηση τελικής διανομής
Εγκατεστημένη Συσκευή	Acti 9: σταθερό υλικό ράγας Multi 9: σταθερό υλικό ράγας
Θέση Λειτουργίας	Κάθετα

Συμπληρωματικός

Περιγραφή Πίνακα	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm Πίνακας - πλάτος 650 mm βάθος 400 mm
Θέση Σύνδεσης	Απευθείας σύνδεση
Αποστάσεις 9 Mm	48
Αριθμός Στοιχείων 18Mm Ανά Σειρά	24
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	12
Πρότυπα	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA
Υλικό	Χάλυβας
Φινίρισμα Επιφάνειας	Λείο Matt
Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Ύψος	600 mm
Πλάτος	500 mm
Βάρος Προϊόντος	2,16 kg
Ποσότητα Ανά Σετ	Σετ του 1

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Functional Unit	600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Acti 9 υλικό ράγας σταθερό 64 απευθείας 12 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Acti 9 υλικό ράγας σταθερό 64 απευθείας 12 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Acti 9 υλικό ράγας σταθερό 64 απευθείας 12 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Multi 9 υλικό ράγας σταθερό 64 απευθείας 12 600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Multi 9 υλικό ράγας σταθερό 64 απευθείας 12 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Multi 9 υλικό ράγας σταθερό 64 απευθείας 12
-----------------	---

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	61,000 cm
Package 1 Weight	2,160 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	54,000 cm
Package 2 Length	82,000 cm
Package 2 Weight	14,240 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	12
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	28,480 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος