

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 ασφαλειοθήκη STI 1P+N 10.3 X 38 mm

A9N15646

Κύριος

Σειρά	Acti9
Όνομα Προϊόντος	Acti9 STI
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Ασφαλειοαποξεύκτης
Σύντομο Όνομα Συσκευής	STI
Περιγραφή Πόλων	1Π + Ο

Συμπληρωματικός

[In] Ονομαστικό Ρεύμα	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Καμπύλη Ασφάλειας	AM GG
Μέγεθος Ασφάλειας	10.3 x 38 mm
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	500 V AC
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz
Τρόπος Τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 Mm	2
Ύψος	81 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	75 mm
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτες βίδαςΣυνδέσεις - τερματικά 621 καλώδιο(α) Συνδέσεις - τερματικά 620,75...10 mm²Συνδέσεις - τερματικά 62άκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτες βίδαςΣυνδέσεις - τερματικά 621 καλώδιο(α) Συνδέσεις - τερματικά 620,5...6 mm²Συνδέσεις - τερματικά 62εύκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτες βίδαςΣυνδέσεις - τερματικά 622 καλώδιο(α) Συνδέσεις - τερματικά 620,75...4 mm²Συνδέσεις - τερματικά 62άκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62ακροδέκτες βίδαςΣυνδέσεις - τερματικά 622 καλώδιο(α) Συνδέσεις - τερματικά 620,5...6 mm²Συνδέσεις - τερματικά 62εύκαμπτο
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	12 mm
Ροπή Σύσφιξης	2 N.m

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πρότυπα	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 21IP20
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-20...60 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...80 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	73,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	2,730 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	927,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,661 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτετα στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης