

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Canalis KBA - εύκαμπτο ευθύγραμμο στοιχείο 40A - 0.5m



KBA40DF405W

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Canalis
Όνομα Προϊόντος	KBA
Τύπος Προσφοράς	Classic Control system
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Flexible element
Περιγραφή Μπάρας	Flexible length
Εφαρμογή Συσκευής	Φωτισμός Power socket distribution
Direction Change Type	3 dimensions
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	40 A σε 35 °C 25 A
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	230...400 V
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Αριθμός Κυκλωμάτων	1
Πολικότητα Ροηφόρου Αγωγού	3L + N + PE
Τύπος Ελέγχου	Με επικοινωνία
Πρωτόκολλο Θύρας Επικοινωνίας	DALI
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Τρόπος Τοποθέτησης	Με κλιπ
Όριο Θερμικής Καταπόνησης	900 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	4 kV
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	690 V
[Icw] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Βραχυκυκλώματ	0,94 kA
[Ipk] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Σε Αιχμή	9,6 kA
Μέγιστο Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Μήκος	0,5 m
Βάθος	30 mm
Ύψος	46 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Βάρος Προϊόντος	50 g
Πρότυπα	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP55 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	0...35 °C χωρίς υποβιβασμό

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	750,000 g
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	36,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	69,000 cm
Package 2 Weight	22,000 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επέκτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι
- ✓

Προϊόν Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης