

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Canalis KBB - ευθύγραμμο
στοιχείο - 40A - 2 κυκλώματα
3L+N+PE - 3m

KBB40ED44305T2W

Κύριος

Σειρά Προϊόντος	Canalis
Σύντομο Όνομα Συσκευής	KBB
Τύπος Προσφοράς	Control system
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Straight length
Περιγραφή Μπάρας	Μήκος διανομής
Εφαρμογή Συσκευής	Φωτισμός Power socket distribution
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	40 A σε 35 °C
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	230...400 V
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Πολικότητα Ροηφόρου Αγωγού	3L + N + PE
Αριθμός Κυκλωμάτων	2
Αριθμός Λήψεων	5
Τύπος Ελέγχου	Με επικοινωνία
Πρωτόκολλο Θύρας Επικοινωνίας	KNX
Τρόπος Τοποθέτησης	Με βίδες

Συμπληρωματικός

[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	4 kV
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	690 V
[Icw] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Βραχυκυκλώματ	0,94 kA
[Ipk] Ονομαστικό Ρεύμα Αντοχής Σε Αιχμή	9,6 kA
Όριο Θερμικής Καταπόνησης	900 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Μέγιστο Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum Voltage Drop	<0,3 V 1 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m <0,28 V 0,9 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m <0,25 V 0,8 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m <0,22 V 0,7 σε 50 Hz με 1A για μήκος 100 m
Πρότυπα	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Πλάτος	30 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ύψος	46 mm
Μήκος	3 m
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)
Βάρος Προϊόντος	6,1 kg

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	0...35 °C (100 % του In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,1 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	315,0 cm
Package 1 Weight	6,7 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	16,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	315,0 cm
Package 2 Weight	37,6 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

