

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Canalis KB - λήψη 16A - προεπιλεγμένη πολικότητα - προκαλωδιωμένο - Πράσινο

KBC10DCS101

Κύριος

Σειρά	Canalis
Τύπος Προσφοράς	Classic Control system
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Ακροδέκτης
Εφαρμογή Συσκευής	Φωτισμός Power socket distribution
Εύρος Συμβατότητας	Canalis KBA ροηφόρος αγωγός Canalis KBB ροηφόρος αγωγός
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	10 A σε 35 °C
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	230...240 V
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Πρωτόκολλο Θύρας Επικοινωνίας	DALI
Πολικότητα Ρευματολήπτη	L1 + N + PE
Τύπος Σύνδεσης Ρευματολήπτη	Με σταθερή πολικότητα
Tap-Off Lock Colour	Πράσινο

Συμπληρωματικός

Χρώμα	Χρώμα 1κρεμ (RAL 9001)
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	4 kV
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	690 V
Τύπος Προστασίας	Χωρίς προστασία
Ηλεκτρική Σύνδεση	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² για 0,8 m
Πλάτος	55 mm
Βάθος	12,5 mm
Ύψος	42 mm
Βάρος Προϊόντος	100 g
Ποσότητα Ανά Σετ	ΣΕΤ των 10
Πρότυπα	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
----------------------	--

Μονάδες συσκευασίας

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	39,000 cm
Package 2 Weight	764,000 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	960
Package 3 Height	74,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	97,776 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Pvc
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης